FAROLA LED
EXTERIOR VALENTINO

ILUMINACIÓN POTENTE, EFICIENTE Y DURADERA



ALTA EFICIENCIA
Iluminación potente y uniforme

LARGA VIDA ÚTIL
Diseñada para máximo rendimiento y durabilidad

ILUMINACIÓN AMBIENTAL
Cobertura amplia y estética

DISEÑO CLÁSICO
Acabado elegante y decorativo

50W / 100W POTENCIA	5,000 LM (50W) 10,000 LM (100W) FLUJO LUMINOSO	175-265V 1/5 - 265V VOLTAJE INTEGRADO	2.5" o 4" BASE INGRESO POSTE *OPCIONAL ACOPLES DE ALUMINIO	VULCANIZADO 2X16 CON TOMA A TIERRA
-20°C A +45°C TEMPERATURA DE TRABAJO	50,000 HORAS TIEMPO DE VIDA	PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO DURABILIDAD Y ACABADO	IP65 GRADO DE PROTECCIÓN	120° ÁNGULO DE PROYECCIÓN

IDEAL PARA PARQUES, CALLES, PATIOS Y ZONAS RURALES

FAROLA LED EXTERIOR VALENTINO
50W - 100W



DIMESIONES



APLICACIONES

- Parques
- Zonas Rurales
- Patios
- Calles
- Ambientes abiertos

DESCRIPCIÓN

Farola LED metálica diseñada para iluminación exterior en parques, patios, zonas rurales y espacios abiertos. Ofrece alta eficiencia lumínica, bajo consumo energético y una estructura resistente para uso en exteriores.

ATRIBUTOS

- Material: estructura metálica con acabado anticorrosivo
- Voltaje de trabajo: 175–265V
- Base para poste: 2.5” o 4”
- Cable vulcanizado 2x16 con toma a tierra
- Pintura electrostática para mayor durabilidad
- Uso recomendado: parques, avenidas, patios y áreas públicas exteriores.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia	50W / 100W/
Temperatura de Color	• 3500K (LUZ CALIDA) • 4000K (LUZ NEUTRA)
Flujo Luminoso	5000 LM 10 000 LM
Luminaria Integrada	175 - 265V
Base ingreso Poste	2.5" o 4" *OPCIONAL ACOPLES PARA EMBONE DE 4" O 5" DE ALUMINIO
Cable	VULCANIZADO 2X16 CON TOMA A TIERRA
Factor de potencia	0.9
Temperatura de trabajo	-20ºC a +45ºC
Tiempo de vida	50000 horas
Pintura	PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO (EPOXICA)
Color	COLOR NEGRO, GRIS CLARO, VERDE DORADO Y ALUMINIO
Acabado	BASES Y BRAZOS EN ACERO FUNDIDO TAPAS Y CONTRATAPAS DE ALUMINIO REPUJADO INCLUYE BASE CON PERNOS PARA SUJECIÓN A POSTE
Grado de Protección	IP65 - IP66 (reflector)
Angulo de proyección	120°

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



50W

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



100W