Life Store

FAROLA LED INTEGRADA MODELO (ISLA MEDIANA)



EFICIENCIA LUMÍNICA
Tecnología LED de alto rendimiento que brinda mayor luminosidad con menor consumo energético.

RESISTENTE Y DURABLE
Estructura metálica anticorrosiva diseñada para exteriores y todo tipo de clima.

FÁCIL INSTALACIÓN
Diseño práctico y seguro para una instalación rápida y sencilla.

USO EXTERIOR
Ideal para parques, patios, calles y ambientes abiertos.

FAROLA LED INTEGRADA
MODELO (ISLA MEDIANA)



DIMESIONES



APLICACIONES

- Parques
- Zonas Rurales
- Patios
- Calles
- Ambientes abiertos

DESCRIPCIÓN

Farola LED metálica diseñada para iluminación exterior en parques, patios, zonas rurales y espacios abiertos. Ofrece alta eficiencia lumínica, bajo consumo energético y una estructura resistente para uso en exteriores.

ATRIBUTOS

- Material: estructura metálica con aca bado an ticorrosivo
- Voltaje de trabajo: 175–265V
- Base para poste: 2.5” o 4”
- Cable vulcanizado 2x16 con toma a tierr a
- Pintura electrostática para mayor durab ilidad
- Uso recomendado: parques, avenidas, pa tios y áreas públicas exteriores.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia	50W / 100W / 150W
Temperatura de Color	• 3500K (LUZ CALIDA) • 4000K (LUZ NEUTRA) • 6500K (LUZ BLANCA)
Flujo Luminoso	5000 LM 10 000 LM 15 000 LM
Luminaria Integrada	175 - 265V
Base ingreso Poste	2.5" o 4" *OPCIONALACOPLESPARAEMBONEDE4" O 5" DE ALUMINIO
Cable	VULCANIZADO 2X16 CON TOMA A TIERRA
Factor de potencia	0.9
Temperatura de trabajo	-20ºC a +45ºC
Tiempo de vida	50000 horas
Pintura	PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO (EPOXICA)
Color	COLOR NEGRO, GRIS CLARO, VERDE DORADO Y ALUMINIO
Acabado	BASES Y BRAZOS EN ACERO FUNDIDO TAPAS Y CONTRATAPAS DE ALUMINIO REPUJADO INCLUYE BASE CON PERNOS PARA SUJECIÓN A POSTE
Grado de Protección	IP65 - IP66 (reflector)
Angulo de proyección	120°

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



50W

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



100W

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



150W